

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference:TOR)

ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ของเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นส.๐๐๒๓.๑๔/ว.๑๘๘๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้าน ห้าแสนบาทถ้วน-) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลการะเกด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน และไม่สามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดที่อาจเกิดจากขยะมูลฝอย และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒.๓ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการสูญเสียทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

(ลงชื่อ) 
(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

(ลงชื่อ) ส.ต. 
(สามารถ มีหมื่นพล)
นักวิเคราะห์

(นางสาวอติมา คงทอง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอติริยา บรรจงช่วย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

(นายราเชนทร์ ขวตชุม)

พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบล การเกิด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบสรุปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๕. เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

(ลงชื่อ)		(นางสาวธิดิมา คงทอง)	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)		(นางสาวธิดิมา คงทอง)	กรรมการ
(ลงชื่อ) ส.ต.		(นายวิชากร จัดเก็บรายได้)	กรรมการ
(สามารถ มีหมื่นพล)		(นายราเชนทร์ ขวดชุม)	กรรมการ
นักวิเคราะห์		พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	

๕.๑ พัส্তুที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเข้าเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จะได้รับการพิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการในการจัดหาผู้ขาย

๓๐ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

๑๒๐ วัน

๘. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

๙. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาทีเสนอเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัน

๑๑. วิธีจัดหาพัสดุ

จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๒.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น คือราคา และคุณภาพ (Price Performance) ตามรายละเอียดที่แนบมาได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

(๑) เกณฑ์ราคา (ราคาที่เสนอ) กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๔๐

(๒) เกณฑ์คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของพัสดุนั้นเป็นประโยชน์ กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๔๐

(๓) เกณฑ์บริการหลังการขาย (บริการ) กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๒๐

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ
	(นางสาวธิตติมา คงทอง)	
(ลงชื่อ)	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	(ลงชื่อ)
(นายปรีชาชาญ แก้วนัย)	กรรมการ	(นางสาวอริยา บรรจงช่วย)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ		นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลงชื่อ) ส.ต. (สามารถ มีหมื่นพล)	กรรมการ	(ลงชื่อ)
นักวิเคราะห์		(นายราเชนทร์ ชวดชุม)
		พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

๑๒.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากผู้ได้คะแนน รวมสูงสุด

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือ

ไม่ครบถ้วนตามประกาศ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบลการะเกด อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ และจะไม่ให้คะแนน กรณีไม่มีเอกสารตามที่กำหนดไว้มายื่นแสดง

๑๓. ค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบต่อวัน

๑๔. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลการะเกด

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด ๔๕๙ หมู่ ๖ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕ ๔๕๐๕๕๒ ต่อ ๑๖

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางสาวธิดิมา คงทอง)	
(ลงชื่อ)		ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	(นายปรีชาชาญ แก้วนัย)	
	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	
(ลงชื่อ) ส.ต.		กรรมการ
	(สามารถ มีหมื่นพล)	
	นักวิเคราะห์	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาวอิสริยา บรรจงช่วย)	
	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายราเชนทร์ ชวดชุม)	
	พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน
ของเทศบาลตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความ จำเป็นหรือ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑.คุณลักษณะ ทั่วไป	๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะอัติท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับ ๑.๓ ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะ มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๔ ตอนท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๑.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองและไฟส่องสว่าง สำหรับปฏิบัติงานเวลากลางคืน ๑.๖ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด ๑.๗ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศและเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่	๑. เป็นการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยตาม วัตถุประสงค์ของ การใช้งานของ เทศบาลตำบล เกาะเกด ๒. เนื่องจากรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัติท้ายเป็น รถยนต์ที่ประกอบ ติดตั้งตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการผลิต สำเร็จรูปไว้จำหน่าย จึงจำเป็นต้อง กำหนดรายละเอียด เพิ่มเติม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....

๓.....

๕.....

๒.....

๔.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๒.ระบบเครื่องยนต์และตัวรถยนต์	๒.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า ๒.๔ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒.๕ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ๒.๖ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๗ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ๒.๘ พวงมาลัยขับเคลื่อนแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ๒.๙ ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๐ ระบบเบรก เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่น CD พร้อมวิทยุ FM – AM จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งกล้องหน้า+หลัง พร้อม จอ LED ๒.๑๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๒.๑๔ มีไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด, มาตรฐานผู้ผลิตและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.๑๕ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์ ๒.๑๖ ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสียูวี ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ๒.๑๗ มีศูนย์บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง	๑. เป็นการนำหัวแก๊งโครงสร้างและเครื่องยนต์จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ ไปติดตั้งตัวบรรทุกขยะในภายหลัง ๒. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ๓. ต้องการเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน ๔. เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....
๓.....

๕.....

๒.....
๔.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๓.ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย	๓.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน ผู้ผลิตมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ประกอบมั่นคงแข็งแรง ตามหลักวิชาการและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๓.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พื้นตู้ทำด้วยเหล็กสแตนเลสอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ๓.๓ ผนังด้านนอกตู้มีโครงเหล็กเสริมความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๓.๔ ติดตั้งที่รองรับน้ำเสียระหว่างตู้บรรทุกขยะและ ชุดอัดขยะ จำนวน ๑ ชุด และที่รองรับน้ำเสียจากตู้บรรทุกขยะ จำนวน ๑ ชุด แต่ละชุดมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด - เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบาย น้ำเสียทิ้ง ๓.๕ ระหว่างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยกับชุดอัดขยะขอบด้านข้าง และด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ ๓.๖ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวาและ ด้านหลังยาวตลอดแนว มีลักษณะเป็นสายกันสั่นพร้อมราวจับ ๓.๗ ติดตั้งสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้ง สัญญาณเตือนพนักงานขับรถ จำนวน ๑ ชุด ๓.๘ ติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ทำความสะอาดในตำแหน่งที่เหมาะสม สร้างด้วยเหล็ก มาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานพร้อมสายฉีดน้ำทำความสะอาด	๑. เนื่องจากตู้ บรรทุกขยะ มีความสำคัญ จึงกำหนดแผ่นเหล็ก ผลิตพื้นตู้จากเหล็ก ที่มีคุณภาพและ ทนการกัดกร่อนได้ดี เพื่อช่วยยืดอายุ การใช้งาน ๒. ป้องกันน้ำเสีย ไหลลงพื้น ๓. เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ในการทำงาน	
๔.ชุดอัดขยะมูลฝอย	๔.๑ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	๑. เพื่อสะดวก ใน การเดินทางและเข้า จัดเก็บขยะตาม หมู่บ้าน/ชุมชน และ เข้าพื้นที่กำจัดขยะ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑..... ๒..... ๓.....
๔..... ๕.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
	๔.๒ โครงสร้างทั่วไปและพื้นชุดรองรับขยะสร้างจากเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ๔.๓ แผงอัดขยะมูลฝอยสำหรับกวาดขยะเข้าถังบรรทุกขยะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก		
๕.ชุดคายขยะมูลฝอย	๕.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้ เป็นแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย ๕.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยแผ่นเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ๕.๓ โครงสร้างแผ่นดันขยะเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ๕.๔ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยืดออกสุดแล้วจะต้องไม่มี ส่วนใดยื่นเกินตัวถังด้านท้าย ๕.๕ หูยึดกระบอกไฮดรอลิกสร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี ๕.๖ ชุดยกอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกชุดยกอัดท้ายมีเสียงแจ้งเตือนพร้อมไฟกระพริบในขณะที่กำลังยกชุดอัดท้าย ๕.๗ มีเซ็นเซอร์ (Sensor) ตรวจการทำงานของชุดคายขยะในกรณีที่ยังไม่ได้ยกชุดอัดขยะระบบดันขยะออกจะไม่สามารถคายขยะออกมาได้ เพื่อความปลอดภัยของ โครงชุดอัดขยะและชุดคายขยะ ๕.๘ มีเซ็นเซอร์ (Sensor) ตรวจจับชุดล็อกถังท้ายท้าย และส่งสัญญาณไปโซว์ที่ห้องพลขับมีระบบสัญญาณไฟและสัญญาณแสงเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๕.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๖.ระบบไฮดรอลิก	๖.๑ ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ PTO. ๖.๒ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๖.๓ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ๖.๔ แกนไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก ๖.๕ ควบคุมแรงคายขยะ, อัตราขยะ และชุดยกอัตราขยะมูลฝอยเป็นแบบวาล์วลมมือโยก ๖.๖ ติดตั้งเกยวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ๑ จุด เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำมัน ๖.๗ กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแค็ตตาล็อกหรือหลักฐานเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ๖.๘ อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน	ต้องการชุดปั๊มไฮดรอลิกที่มีคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน	

๑.....
 ๓.....
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒.....
 ๔.....
 ๕.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๗.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน	๗.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินหัวเก๋งรถบรรทุกขยะทรงกลม จำนวน ๑ ดวง ๗.๒ ด้านท้าย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ทรงกลม จำนวน ๒ ดวง ๗.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้ายบริเวณชุดอัดขยะ จำนวน ๑ ดวง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานบนถนนและความปลอดภัยในการทำงานเวลากลางคืน	
๘.การพ่นสีและตราหน่วยงาน	๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงกำหนดเป็นสีเขียว) ๘.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๘.๓ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถได้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังด้วยบอดี้ชุดหรือเทคโค็ดหรือเทียบเท่า ๘.๔ พ่นสีตราหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ด้านข้างประตูทั้งสองข้าง พ่นสีหรือติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน ด้านหน้ากระบอก รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ๘.๕ พ่นสีตัวอักษร “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ผังด้านข้างของตู้เก็บขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง พร้อมติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด	เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกขยะมูลฝอย	
๙.เครื่องมือและอุปกรณ์	๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะขนาดมาตรฐานจากผู้ผลิต ๑ ชุด ๙.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด - ประแจล็อกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด - กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด - ชุดเครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด ๙.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ๙.๔ คู่มือการใช้รถ คู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด	เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการบำรุงดูแลรักษา	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....
๓.....

๕.....

๒.....
๔.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๐. จดทะเบียนและการรับประกัน	๑๐.๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อให้เรียบร้อย ๑๐.๒ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	เป็นไปตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๗/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๓๐ และ ที่ มท ๐๔๐๗/ว ๙๗๕ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๓๐	
๑๑. ข้อกำหนดอื่นๆ	๑๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด (แคตตาล็อก) ตัวรถยนต์, ชุดไฮดรอลิก, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, รูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย รวมทั้งหนังสือรับรองต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตตัวรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์หรือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตตัวรถยนต์หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายตัวรถยนต์และต้องแนบเอกสารรับรองหรือหนังสือมอบอำนาจโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตชุดถังบรรทุกขยะที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น และต้องแนบเอกสารรับรองและหนังสือมอบอำนาจโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตชุดถังบรรทุกขยะ โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตข้างต้น และต้องแนบเอกสารใบอนุญาตและรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ๑๑.๕ ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมถ่ายภาพประกอบมาเป็นระยะ และจัดทำเป็นเอกสารมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานผู้ซื้อในวันส่งมอบ	เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑..... ๒..... ๓.....
๔..... ๕.....

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ ความจำเป็น หรือ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
	๑๑.๖ การส่งมอบรถบรรทุกทุกขยแบบอัดท้าย รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งาน ของรถต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ และให้มีข้อประชาสัมพันธ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....
๒.....
๓.....
๔.....
๕.....

๒.....
๓.....
๔.....
๕.....

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และมาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสำคัญโดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๑) ข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๘๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก กำหนดว่าในการพิจารณาเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ฯลฯ

(๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

ดังนั้น เนื่องจากรถยนต์บรรทุกทุกขยemuk มุลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอตัหัย มิใช่รถยนต์ที่ผลิตสำเร็จรูปการจำหน่ายหรือมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานแต่เป็นกรณีที่ผู้ขายหรือผู้จำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

เพื่อให้รถยนต์บรรทุกทุกขยemuk มุลฝอย ๖ ล้อ ๖ ตัน ตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพการใช้งาน และความคุ้มค่าในการใช้งานของรถยนต์บรรทุกทุกขยemuk จึงกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น (หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance)) ตามที่เทศบาลตำบลกระเจดแจ้งกำหนดไว้ในประกาศหรือเอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการให้คะแนนตามตัวชี้วัดหรือน้ำหนักที่กำหนดไว้ และจะทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆโดยเคร่งครัด และหากพบว่าเอกสารที่ยื่นเป็นเท็จ เทศบาลตำบลกระเจดแจ้งจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วย หรืออาจแจ้งเป็นผู้ทำงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....
๓.....

๕.....

๒.....
๔.....

๑๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ใช้หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยกำหนดเป็นคะแนน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงคะแนน ที่สามารถ กำหนดคะแนนให้ (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
๑.	เกณฑ์ราคา -ราคาที่เสนอ (Price)	๔๐	ช่วงคะแนนด้านราคา ในระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนและ เรียงลำดับให้อัตโนมัติ	
๒.	เกณฑ์คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือ คุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล (พิจารณาจากตัวแปลย่อยที่แนบท้ายนี้)	๔๐	โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น หลักฐาน เอกสาร หรือ หนังสือรับรองตามที่ กำหนดไว้ในข้อย่อย ทั้ง ๕ ข้อ	
๓.	เกณฑ์บริการหลังการขายที่เป็นประโยชน์ ต่อเทศบาล (พิจารณาจากตัวแปลย่อยที่แนบท้ายนี้)	๒๐	โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น หลักฐาน เอกสาร หรือ หนังสือรับรองตามที่ กำหนดไว้ในข้อย่อย ทั้ง ๓ ข้อ	
รวม		๑๐๐		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

เกณฑ์คุณภาพ ประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล (ลำดับที่ ๒)

ตัวแปรย่อย ๕ ข้อ น้ำหนักร้อยละ ๔๐ หรือ ๔๐ คะแนน

ลำดับที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) โดยตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ยื่นแสดง	น้ำหนัก คะแนน	คะแนนรวม
๑.	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตชุดถังบรรทุกขยะที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย (รง.๔) หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผลิตข้างต้น โดยพิจารณาจาก ๑.๑ มีเอกสาร/หนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ๑.๒ มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย (รง.๔) ๑.๓ มีหนังสือรับรองเป็นผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหรือหนังสือแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย	๕ ๕ ๕	๑๕
๒.	เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ๒.๑ มีหลักฐาน เอกสารหรือหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องยนต์ของสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ๒.๒ มีหลักฐานแสดงว่าเครื่องยนต์และตัวรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน	๕ ๕	๑๐
๓.	แผ่นเหล็กสแตนเลส ที่นำมาผลิตพื้นตู้บรรทุกขยะ ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ๓.๑ มีใบรับรองคุณภาพหรือยืนยันว่าใช้เหล็กสแตนเลสจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบ หรือผู้แทนจำหน่าย	๕	๕
๔.	ชุดปั๊มไฮดรอลิกหรือกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาใช้ติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ๔.๑ มีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือ เอกสารรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ มาแสดง	๕	๕
๕.	ปริมาตรกระบอกสูบตรงตามกำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์) ๕.๑ มีเอกสารยืนยันหรือรับรองหรือแสดงคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) ที่สามารถ แสดงชัดเจน	๕	๕
รวมคะแนน			๔๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....
๒.....
๓.....
๔.....
๕.....

เกณฑ์บริการหลังการขายที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล (ลำดับที่ ๓)

ตัวแปรย่อย ๓ ข้อ น้ำหนักร้อยละ ๒๐ หรือ ๒๐ คะแนน

ลำดับที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) โดยตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ยื่นแสดง	น้ำหนัก คะแนน	คะแนนรวม
๑.	มีเอกสารแสดง ตารางคู่มือบำรุงรักษาปกติรถยนต์ และตารางติดตามตรวจสอบระบบปั๊มไฮดรอลิก ทุกๆ ๓ เดือน ในระหว่างประกันชำรุดบกพร่องภายในกำหนดระยะเวลา ๓ ปี	๕	๕
๒.	มีเอกสารเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับประกันอย่างน้อย ๓ ปี	๕	๕
๓.	มีศูนย์บริการมาตรฐาน ดูแล บำรุงรักษาปกติรถยนต์ เป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับบริการลูกค้ารถยนต์ยี่ห้อนั้นเป็นการทั่วไป โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งศูนย์บริการ ๓.๑ ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.๒ ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.๓ ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒	๑๐ ๕ ๓	๑๐
รวมคะแนน			๒๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....

๓.....

๕.....

๒.....

๔.....